

MUD 340s

MUD 340S

Patenterad avfuktare som har en speciell funktion där avfuktungs- respektive värmegivningskapacitet kan ställas in efter behov. Detta är särskilt viktigt om avfuktaren skall användas för avfuktning av vattenskador där tekniken är överlägsen standardavfuktarens. Har uttag för hygrostatstyrning.

Kan levereras med upphängningsjärn och stös på processluftintaget.

Kan ändras från manuellt läge till automatikdrift med vippströmbrytare i fronten.

Funktionen kan enkelt ändras beroende om man vill att avfuktaren ska stanna vid önskad luftfuktighet eller om fläkten skall gå s.k. ventilationsläge (kontinuerlig drift).

Infällt bärhantag på maskinens överdel.

Artikelnr: MUD340s


Tillbehör / resevdelar

Art. nr: SC1A Reglercentral

Art. nr: 260 Filter

MUD 340s kan betällas i olika kundanpassade utföranden.

Ring för mer information



Tekniska upplysningar

Elansl: 230 v

Höjd: 368 mm

Bredd: 307 mm

Djup: 357 mm

Vikt: ca 21 Kg

Torrluftflöde: ca 340 m³/h

Avfuktning: 34 kg/dygn vid RF 60%, 20^o C

Byggvärme & Avfuktning

