



Husqvarna FS 413

De nya golvsågarna i FS 400-serien är riktiga allround-betongsågar och finns med motorer från 9 till 13 hk. Sågarna är kompakta och utvecklade med tydligt fokus på ergonomi, vilket gör dem idealiska för små till medelstora jobb.



MOTOR MED LÅGA VIBRATIONER

Patenterad motor med låga vibrationer för ökad arbetskomfort.




JUSTERBARA HANDTAG

Patenterat, justerbart handtag för ökad användarkomfort. Gör det möjligt för operatören att stå närmare skärsidan för enklare riktning och rakare skär. Handtaget kan också fällas ihop vid transport.



KLINGSKYDDSSYSTEM

Klingskyddssystem med precisionsgångjärn för reducerat slitage och buller.



POLY V-KILREMMAR

Poly V-remmar för optimal kraftöverföring.

Features Husqvarna FS 413

- Husqvarnas golvsågar är robusta, välkonstruerade och lätta att använda tack vare egenskaper som skyddsbur, lyftögla och indikator för sågdjup.
- Patenterat höj- / sänksystem med fjädrar
- The Husqvarna patented blade shaft system; IntelliSeal, which is implemented on most of our floorsaws, allows a minimum of up to 500 maintenance-free hours without daily greasing of bearings.
- S 1200 Diagrip(tm) är en ny serie diamantklingor som möjliggör effektivt arbete även i kraftigt armerad betong.
- En kompakt såg med tydligt fokus på ergonomi.
- Patentsökt monteringsystem för motor och klingaxel ger mindre vibrationer och bättre skärsprestanda.
- IntelliSeal klingaxel med minst 250 underhållsfria drifttimmar eliminerar behovet av daglig lagersmörjning.
- Patenterad fjäderassisterad skruv för matningsjustering minskar kraften som krävs för att justera klingan in i och ut ur snittet.
- Kompakt och lätt att transportera.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motortillverkare	Honda
Motorspecifikation	GX390
Effekt (Enligt uppgift från motortillverkaren)	8,7kW / 11,7hk
Motorvarvtal	pos1:3600 v/min
Cylindrar	1
Antal kolvslag	4-taktsmotor
Cylindervolym, cm ³	389 cm ³
Cylinderdiameter	88 mm
Slaglängd	64 mm
Bränsletanksvolym	6,1 l
Luftfiltertyp	Cyclonfilter
Startapparat	Recoil
Motorkylning	Luft
Rem	PolyV
Oljevolym, l	1,1 l
Diamantklinga, max	457,2 mm
Max. sågdjup	189 mm
Spindeldiameter	25,4 mm
Klingdjupkontroll	Patenterat höj- / sänksystem med fjädrar.
Klingfläns	114 mm
Klingaxel v/min	2600 v/min
Klingskyddsstorlek	25,4 mm
Främre axel	22 mm
Handtag	Justerbar i höjdlid
Primärhjul, storlek	Ytterdiameter: 114,3 Hjulbredd: 38,1 Invändigt hål: 16 mm
Sekundärhjul, storlek	Ytterdiameter 203,2 Hjulbredd: 50,8 Invändigt hål: 16 mm
Klingskyddstilläts	Slip-on
Klingskydd, typ	Snabbfäste
Vikt	163 kg
Vikt inkl. förpackning	178 kg
Produktformat, LxBxH	1550x655x1200 mm
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	104 dB(A)
Ljudtryck	87 dB(A)
Vibrationer i hand/arm (Aeq)	3,4 m/s ²

 **Husqvarna**[®]